

試驗方法/規格：

試驗規範：IEC 60529 Edition 2.2: 2013 -- IP6X 與客戶需求
樣品狀態：非操作狀態
外殼類型：類型 1
防塵種類：滑石粉
防塵置放量：每立方公尺之試驗箱容積，使用 2 kg 之滑石粉
最大抽取負壓：<20 mbar
測試時間：8 小時

- 試驗後檢查待測物外殼之內部是否有進塵之情形。

代測樣品：

型號/編號：P047D012-034C/ No.1
數量：共 1 件

測試結果：

檢查項目	待測物外殼內部是否有粉塵進入？
樣品型號/編號	
P047D012-034C/ No.1	否

試驗方法/規格：

試驗規範：IEC 60529 Edition 2.2: 2013--IPX8 與客戶需求
樣品狀態：非操作狀態
試驗方法：樣品依客戶所指定之正常使用狀態，完全浸沒於水中，樣品之最低端在水面下 1200 mm 之位置
試驗時間：60 分鐘
試驗裝置：如照片 9 所示

- 試驗後檢查待測物之內部是否有進水之情形。

代測樣品：

型號/編號：P047D024-033C/ No.1
數量：共 1 件

測試結果：

檢查項目	待測物外殼內部是否有水進入？
樣品型號/編號	
P047D024-033C/ No.1	否